

KOMPAKTEUCHE 900-2001-20

Türschalter / Bewegungsmelder: <i>Door switch / PIR:</i>	- (Ein-/Ausschalter)
Zusätzlicher Ausgang: <i>Additional output:</i>	- / -
Ein-/Ausschalter: <i>On-/off switch:</i>	I-0
Steckdose: <i>Socket:</i>	DE 16 A
Netzanschluss: <i>Power connector:</i>	3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH
Durchgangsverdrahtung: <i>Through-wiring:</i>	-
Anschlussspannung, Leistung: <i>Input voltage, Power consumption:</i>	210-240V, 50/60Hz , 12 W
Lichtleistung, Lichtfarbe: <i>Light output, Colour of light:</i>	1350Lm / 6000K / CRI:86Ra / 12W LED-Kolben E27
Empf. Vorsicherung: <i>Rec. preliminary fuse:</i>	16 A
Sonderausführung: <i>Special execution:</i>	-
Befestigungsmöglichkeit: <i>Mounting option:</i>	zum Einschnappen in Profil / to snap into the profile
Einbaumöglichkeit: <i>Mounting:</i>	Anreihschrank LA, TS mit 25mm Raster
Wand-/Standschrankbreite: <i>Compact-/Baying enclosures width:</i>	500 mm Breite
Abmessung L/B/H: <i>Dimensions L/W/H:</i>	302,00 x 62,00 x 50,00 mm
Material, Gehäusefarbe: <i>Material, Housing colour:</i>	PC / RAL 7035
Gewicht: <i>Weight:</i>	0,46 kg
Temperatur-/ Feuchtebereich: <i>Temperature-/ Humidity range:</i>	-10 - +45 °C / max. 95%
Schutzart/-klasse: <i>Protection type/class:</i>	IP 20 / 1
Approbation:	CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013)
Eprel Daten: <i>Eprel Data:</i>	EEK: D , Power On: 3,00 W, Power-Standby: 0,00W



Abbildung ähnlich / Similar to illustration