

DATENNETZLEUCHE

900-2060-00

Türschalter / Bewegungsmelder: <i>Door switch / PIR:</i>	-
Zusätzlicher Ausgang: <i>Additional output:</i>	Ausgang für einen Türpositionsschalter / <i>Output for 1 exte Door-operated switch</i>
Ein-/Ausschalter: <i>On-/off switch:</i>	I-0-A
Steckdose: <i>Socket :</i>	-
Netzanschluss: <i>Power connector:</i>	3 pol. Stecker weiß / <i>3 pol. plug WH</i>
Durchgangsverdrahtung: <i>Through-wiring:</i>	-
Anschlussspannung, Leistung: <i>Input voltage, Power consumption:</i>	210-240V, 50/60Hz , 10,2 W
Lichtleistung, Lichtfarbe: <i>Light output, Colour of light:</i>	1000Lm / 5000K / CRI:80Ra / 10,2 W LED Modul
Empf. Vorsicherung: <i>Rec. preliminary fuse:</i>	6 A
Sonderausführung: <i>Special execution:</i>	-
Befestigungsmöglichkeit: <i>Mounting option:</i>	Befestigung für 19" Schrank / <i>19 inch cabinet</i>
Einbaumöglichkeit: <i>Mounting:</i>	Datennetzschrank
Wand-/Standschrankbreite: <i>Compact-/Baying enclosures width:</i>	19 Zoll
Abmessung L/B/H: <i>Dimensions L/W/H:</i>	482,00 x 62,00 x 22,00 mm
Material, Gehäusefarbe: <i>Material, Housing colour:</i>	Stahlblech / RAL 7035 Struktur
Gewicht: <i>Weight:</i>	0,70 kg
Temperatur-/ Feuchtebereich: <i>Temperature-/ Humidity range:</i>	-10 - +45 °C / max. 95%
Schutzart/-klasse: <i>Protection type/class:</i>	IP 20 / 1
Approbation:	CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013)
Eprel Daten: <i>Eprel Data:</i>	EEK: D , Power On: 10,00 W, Power-Standby: 0,00W

