



- Schaltschrankleuchte
- Verstellbarer Türpositionsschalter
- Potentialfreier Ausgang für Lüftersteuerung, Klimageräte oder Türüberwachung usw.
- Schutzkontakt-Steckdose (16 A belastbar)
- Durchgangsverdrahtung



Schaltschrankleuchte mit montiertem Türpositionsschalter
(durch Adapterplatte verstellbar).

Befestigungssystem ermöglicht die Montage auch durch Akku-Schrauber von unten.

- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz (Andere Spannung auf Anfrage)
- Leuchtmittel: 14 / 18 oder 30 W
- Lichtfarbe: weiß (840)
- Ein-/Ausschalter
- Schutzkontakt-Steckdose (16 A belastbar) (Andere Ausführungen auf Anfrage)
- Türpositionsschalter mit beidseitigem potentialfreiem Ausgang 4 A belastbar (Schließerkontakt) z.B.: für Lüftersteuerung, Klimageräte oder Türüberwachung usw.
- Entstörkondensator X2-0,047 µF
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten (16 A belastbar)
- Einsatz-/Lagertemperatur: bis 40°C
- Befestigung ermöglicht vereinfachte Montage mit Akku-Schrauber von unten
- Mit Montageschrauben (2 Schrauben 5,5 x 13 mm)
- Material: Stahlblech 1mm Gehäuse
- Farbe: RAL 7035 struktur (gepulvert)
- Schutzklasse: 1
- Schutzart: IP 20

Approbation: CE, VDE, GS, ENEC, EAC, EMV geprüft, entspricht RoHS

Bestell-Nr.	Maße L/B/H (mm)	Ab Schaltschrankbreite (mm)
	500 x 150 x 76	600
	700 x 150 x 76	800
	1050 x 150 x 76	1200